

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

چسب کاشی پودری ویژه HE110

چسب پلیمری کاشی

این محصول نوعی چسب پلیمری است که از ترکیب پودرهای معدنی، رزین ها و افزودنی های پلیمری، فرموله و تولید می شود. این محصول با افزودن آب آماده مصرف می گردد.

ویژگی ها

- قدرت چسبندگی فوق العاده
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

موارد مصرف

- نصب کاشی روی کاشی
- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب سنگ، سرامیک و موزائیک بر روی انواع سطوح داخلی و بیرون ساختمان

مقدار مصرف

با توجه به سطح زیرکار و چگونگی شیارهای پشت کاشی حدود ۲/۵ الی ۴ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.
(هر پاکت ۲۵ کیلوگی بین ۶ تا ۱۰ مترمربع)

روش آماده سازی

۶ الی ۷ لیتر آب آشامیدنی (PH7) را در یک ظرف مناسب ریخته و در حالی که همزن برقی روشن است یک پاکت ۲۵ کیلوگی از محصول را کم کم به آن اضافه نموده، به مدت ۵ دقیقه کامل هم بزنید و پس از ۵ دقیقه استراحت، مجدداً یک دقیقه مخلوط و سپس استفاده نمایید.

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

روش اجرا

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست باید قبل از اجرای چسب پاک شود. سطح دیوارهای گچی، نئوپان، بتن های سبک و پانل های دیواری، باید ۳ ساعت قبل از کاشی کاری با پرایمر اکریلیک حر با اشباع گردد.

توجه: برای چسبندگی بهتر، قطعه مورد نظر را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. سطح اجرا شده را پس از ۲۴ ساعت با پودر *HE140* بندکشی نمایید.

مشخصات فنی

- حالت فیزیکی: پودر
- رنگ: خاکستری
- وزن مخصوص: $1.5 \pm 0.105 \text{ g/cm}^3$
- دانسیته خمیر آماده: $1.85 \pm 0.105 \text{ g/cm}^3$
- یون کلر: ندارد