

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

## چسب کاشی پرسیلان و ابعاد بزرگ HE120

چسب پلیمری کاشی

این محصول نوعی چسب پلیمری و پودری است که از ترکیب پودرهای معدنی، رزین ها و افزودنی های مقاومت دهنده، فرموله و تولید می شود. این محصول با افزودن آب آماده مصرف می گردد.

### ویژگی ها

- قدرت چسبندگی فوق العاده
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

### موارد مصرف

- نصب کاشی پرسیلان و ابعاد بزرگ در داخل و خارج ساختمان
- کاشی کاری کف و دیوار

### مقدار مصرف

با توجه به سطح زیرکار و چگونگی شیارهای پشت کاشی حدود ۲/۵ الی ۴ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

### روش آماده سازی

۶ الی ۷ لیتر آب آشامیدنی (PH7) را در یک ظرف مناسب ریخته و در حالی که همزن برقی روشن است یک پاکت ۲۵ کیلویی از محصول را کم کم به آن اضافه نموده و به مدت ۵ دقیقه کامل هم بزنید. پس از ۵ دقیقه استراحت، مجدداً یک دقیقه مخلوط و سپس استفاده نمایید .

### روش اجرا

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست باید قبل از اجرای چسب پاک شود. سطح دیوارهای گچی، نئوپان، بتن های سبک و پانل های دیواری، باید ۳ ساعت قبل از کاشی کاری با پرایمر اکریلیک حربا اشباع گردد.

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

**توجه:** برای چسبندگی بهتر، قطعه مورد نظر را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. سطح اجرا شده را پس از ۲۴ ساعت بندکشی نمایید.

## مشخصات فنی

- حالت فیزیکی: پودر
- رنگ: خاکستری و سفید
- وزن مخصوص:  $1.5 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- دانسیته خمیر آماده:  $1.85 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- یون کلر: ندارد