

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

چسب، هبلکس HE160

چسب پلیمری پودری

این محصول نوعی چسب یا ملات پودری پلیمری بر پایه سیمان است که از ترکیب پودرهای معدنی و رزین های پلیمری جهت نصب بلوک های هوادار AAC استفاده می گردد.

ویژگی ها

- سهولت اجرا
- مقاوم در برابر رطوبت
- مقاومت فشاری و کششی
- قابلیت ارائه در رنگ های مختلف

موارد مصرف

- نصب بلوک های سبک بتنی هوادار (AAC)
- نصب آجرهای فشاری و سفال در صورت آب دهی

مقدار مصرف

هر کیسه ۲۵ کیلویی جهت نصب یک متر مکعب بلوک سبک

روش آماده سازی

۶/۵ الی ۷ لیتر آب آشامیدنی (PH7) را در یک ظرف مناسب ریخته و در حالی که همزن برقی روشن است یک پاکت ۲۵ کیلویی از محصول را کم کم به آن اضافه نموده و به مدت ۳ دقیقه کامل هم بزنید و پس از ۲ دقیقه استراحت، مجدداً ۲ دقیقه مخلوط و سپس استفاده نمایید.

روش اجرا

چسب آماده شده را با مالۀ دندانۀ دار با عرض مساوی بر روی سطح، اجرا و بلوک ها را نصب کنید.

توجه: چسب آماده را در کمتر از ۳۰ دقیقه استفاده نمایید.

تولید کننده انواع موم پرایمر، عایق های رطوبتی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، چسب بتن، چسب کاشی و چسب هبلکس و افزودنی های بتن

مشخصات فنی

- حالت فیزیکی: پودر
- رنگ: قابل عرضه در رنگ های مختلف
- وزن مخصوص پودر: $1.45 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- وزن خمیر آماده: $1.82 \pm 0.04 \text{ g/cm}^3$
- یون کلر: ندارد